

MONTERING AF FOLIEREKLAME

Information til kunder – Bil og Båd

Foliereklame er en effektiv og holdbar løsning til profilering på køretøjer og både. For at sikre et optimalt resultat udføres monteringen under kontrollerede forhold og på korrekt forberedte overflader.

Klargøring før montering

Overfladen hvor folien skal monteres, skal være ren, tør og fri for snavs, voks, olie, silikone og andre forurenende stoffer.

Vi anbefaler derfor, at køretøjet eller båden vaskes grundigt inden aflevering til montering. Ved behov foretages yderligere affedtning af overfladen for at sikre optimal vedhæftning.

Placering og opmåling

Inden monteringen påbegyndes, foretages opmåling og præcis placering af grafikken i forhold til køretøjets eller bådens linjer, kanter og design.

Grafikken fastgøres midlertidigt, så placeringen kan kontrolleres og justeres inden den endelige montering.

Monteringsmetoder

Tørmontering

Ved tørmontering påføres folien direkte på overfladen, mens bagsidepapiret fjernes gradvist. Folien presses fast med professionelt monteringsværktøj for at opnå en jævn og boblefri overflade.

På buede eller ujævne flader anvendes varme for at gøre materialet mere fleksibelt og sikre korrekt tilpasning til underlaget.

Vådmetoden

Ved større dekorationer eller plane overflader kan **vådmetoden** anvendes.

Her påføres en let væskeopløsning på overfladen inden folien placeres. Dette gør det muligt at justere grafikkens placering præcist inden den endelige fastgørelse.

Efter placering skræbes væsken ud fra midten og ud mod kanterne med en monteringskraber, så folien opnår korrekt kontakt med underlaget.

Efter montering

For at sikre optimal vedhæftning og holdbarhed anbefales følgende:

- Undgå vask af køretøjet i **24–48 timer** efter montering
- Undgå højtryksrens direkte på foliens kanter
- Vask køretøjet skånsomt ved efterfølgende rengøring

Små luftbobler kan forekomme efter montering, men vil normalt forsvinde i løbet af kort tid.

Holdbarhed

Holdbarheden afhænger af materialetype, placering samt påvirkning fra vejr, sollys og mekanisk slid.

Ved korrekt montering og normal anvendelse har kvalitetsfolie typisk en forventet levetid på **5–7 år**.